



A12B1K10

Bağlantı Tipi	Terminalli	
Baskı	(0-I) Baskılı	
Ürün	Anahtar	
Kontak	1NO+1NO	
Renk	Kırmızı	
Işık	Işıksız	
Çap	30*22mm	
Kontak Akımı	Ie	16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	50000
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP20	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 6,3*0,8 mm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Seri	A12 Serisi	
Gövde Rengi	Siyah Gövde	
Özellikler	Işıklı veya Işıksız seçenek	
	Dört farklı renk	
	Siyah veya beyaz gövde seçeneği	
	Ani hareketli	

Standartlar / Belgeler

TS EN 61058-1

