



A12B1K11

Bağlantı Tipi	Terminalli
Baskı	(0-I) Baskılı
Ürün	Anahtar
Kontak	1NO+1NO
Renk	Kırmızı
Işık	Işıklı
Çap	30*22mm
Kontak Akımı	Ie 16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 50000
Elektriksel Ömür	Min Adet 50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi	Ui 300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP20
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 6,3*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 1 kA
Seri	A12 Serisi
Gövde Rengi	Siyah Gövde
Özellikler	Işıklı veya Işıksız seçenek
	Dört farklı renk
	Siyah veya beyaz gövde seçeneği
	Ani hareketli

Standartlar / Belgeler

TS EN 61058-1

