

**A21B1H10**

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Bağlantı Tipi</b>                         |                         | Terminalli                      |
| <b>Baskı</b>                                 |                         | (0-I) Baskılı                   |
| <b>Ürün</b>                                  |                         | Anahtar                         |
| <b>Kontak</b>                                |                         | 1NO                             |
| <b>Renk</b>                                  |                         | Siyah                           |
| <b>Işık</b>                                  |                         | Işıksız                         |
| <b>Çap</b>                                   |                         | 30*11mm                         |
| <b>Kontak Akımı</b>                          | <b>Ie</b>               | 16 A (250V AC)                  |
| <b>Kullanım Kategorisi</b>                   |                         | AC15                            |
| <b>Mekanik Ömür</b>                          | <b>Min Adet</b>         | 50000                           |
| <b>Elektriksel Ömür</b>                      | <b>Min Adet</b>         | 50000                           |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek.900 Elk.900                 |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>                      | <b>Ui</b>               | 300 V                           |
| <b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>                | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                          |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>  |                         | 2.500V AC                       |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b> |                         | 1.500V AC                       |
| <b>İzolasyon Direnci</b>                     |                         | 10 MΩ min. (500V DC)            |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                     |                         | -25 / +80 °C                    |
| <b>Kirlenme Derecesi</b>                     |                         | 3                               |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                         |                         | IP20                            |
| <b>Kontak Malzemesi</b>                      |                         | AgNi                            |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>                 |                         | Terminal 6,3*0,8 mm             |
| <b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>           | <b>Ics</b>              | 1 kA                            |
| <b>Seri</b>                                  |                         | A21 Serisi                      |
| <b>Gövde Rengi</b>                           |                         | Siyah Gövde                     |
| <b>Özellikler</b>                            |                         | Işıklı veya Işıksız seçenek     |
|                                              |                         | Dört farklı renk                |
|                                              |                         | Siyah veya beyaz gövde seçeneği |
|                                              |                         | Ani hareketli                   |

Standartlar / Belgeler

TS EN 61058-1

