



### A21B1K11

|                                       |                         |                                 |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Bağlantı Tipi                         |                         | Terminalli                      |
| Baskı                                 |                         | (0-I) Baskılı                   |
| Ürün                                  |                         | Anahtar                         |
| Kontak                                |                         | 1NO                             |
| Renk                                  |                         | Kırmızı                         |
| Işık                                  |                         | Işıklı                          |
| Çap                                   |                         | 30*11mm                         |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b>               | 16 A (250V AC)                  |
| Kullanım Kategorisi                   |                         | AC15                            |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b>         | 50000                           |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b>         | 50000                           |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek.900 Elk.900                 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b>               | 300 V                           |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                          |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC                       |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC                       |
| İzolasyon Direnci                     |                         | 10 MΩ min. (500V DC)            |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                         | -25 / +80 °C                    |
| Kirlenme Derecesi                     |                         | 3                               |
| Koruma Sınıfı                         |                         | IP20                            |
| Kontak Malzemesi                      |                         | AgNi                            |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                         | Terminal 6,3*0,8 mm             |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 1 kA                            |
| Seri                                  |                         | A21 Serisi                      |
| Gövde Rengi                           |                         | Siyah Gövde                     |
| Özellikler                            |                         | Işıklı veya Işıksız seçenek     |
|                                       |                         | Dört farklı renk                |
|                                       |                         | Siyah veya beyaz gövde seçeneği |
|                                       |                         | Ani hareketli                   |

Standartlar / Belgeler

TS EN 61058-1

