



## B100SL20S

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Buton                                                    |
| Model                                 | Seçici                                                   |
| Tip                                   | Kalıcı Işıklı                                            |
| Etiket/Konum                          | (0-I) 60°                                                |
| Kontak                                | 1NO                                                      |
| Renk                                  | Sari                                                     |
| Çap                                   | 22 mm                                                    |
| Kontak Akımı                          | <b>I<sub>e</sub></b> 4 A (250V AC)                       |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15                                                    |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 500000                                   |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 100000                                   |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1200              |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>U<sub>i</sub></b> 300V                                |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV                            |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                            |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                        |
| Koruma Sınıfı                         | IP50                                                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                                                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA                               |
| Seri                                  | B Serisi Plastik                                         |
| Özellikler                            | Maksimum güvenlik için parmak koruma                     |
|                                       | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                 |
|                                       | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                     |
|                                       | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.

**Standartlar / Belgeler**

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

