

**B101SL20S**

|                                       |                  |                                                          |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün                                  |                  | Buton                                                    |
| Model                                 |                  | Seçici                                                   |
| Tip                                   |                  | Kalıcı Işıklı                                            |
| Etiket/Konum                          |                  | (0-I) 60°                                                |
| Kontak                                |                  | 2NO                                                      |
| Renk                                  |                  | Sarı                                                     |
| Çap                                   |                  | 22 mm                                                    |
| Seri                                  |                  | B Serisi Plastik                                         |
| Kullanım Kategorisi                   |                  | AC 15                                                    |
| Kontak Akımı                          | Ie               | 4 A (250V AC)                                            |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics              | 1 kA                                                     |
| Sıkma Kuvveti                         |                  | 1,5 Nm                                                   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                  | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Kontak Malzemesi                      |                  | AgNi                                                     |
| Koruma Sınıfı                         |                  | IP50                                                     |
| Kirlenme Derecesi                     |                  | 3                                                        |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                  | -15 / + 80 °C                                            |
| İzolasyon Direnci                     |                  | 10 MΩ min. (500V DC)                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                  | 1.500V AC                                                |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                  | 2.500V AC                                                |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp             | 2.5 kV                                                   |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui               | 300V                                                     |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200                                      |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet         | 100000                                                   |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet         | 500000                                                   |
| Özellikler                            |                  | Maksimum güvenlik için parmak koruma                     |
|                                       |                  | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                 |
|                                       |                  | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                     |
|                                       |                  | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|    |                                                               |