

B101SL20Y

Seri	B Serisi Plastik	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Koruma Sınıfı	IP50	
Kirlenme Derecesi	3	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Kontak Akımı	Ie	4 A (250V AC)
Çap	22 mm	
Renk	Yeşil	
Kontak	2NO	
Model	Seçici	
Ürün	Buton	
Tip	Kalıcı Işıklı	
Etiket/Konum	(0-I) 60°	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu	

	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.
	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
Standartlar / Belgeler	
  	