

B102SL20K

Kontak		1NO+1NC
Renk		Kırmızı
Seri		B Serisi Plastik
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP50
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Kullanım Kategorisi		AC 15
Kontak Akımı	Ie	4 A (250V AC)
Çap		22 mm
Etiket/Konum		(0-I) 60°
Tip		Kalıcı Işıklı
Ürün		Buton
Model		Seçici
Özellikler		Maksimum güvenlik için parmak koruma
		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.
	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
Standartlar / Belgeler	
  	