

**B200EE**

|                                          |                         |                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ürün                                     |                         | Buton                                                         |
| Model                                    |                         | Acil Stop                                                     |
| Tip                                      |                         | Çevirmeli Etiketli                                            |
| Kontak                                   |                         | 1NC                                                           |
| Renk                                     |                         | Kırmızı                                                       |
| Çap                                      |                         | 22 mm                                                         |
| Kafa Çapı                                |                         | 40 mm                                                         |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 4 A (250V AC)                                                 |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 15                                                         |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 500000                                                        |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 100000                                                        |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 1200 Elk. 1200                                           |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 300V                                                          |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                                        |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC                                                     |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC                                                     |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ min. (500V DC)                                          |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / + 80 °C                                                 |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                                                             |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP50                                                          |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                                                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Sıkma Kuvveti                            |                         | 1,5 Nm                                                        |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 1 kA                                                          |
| Seri                                     |                         | B Serisi Plastik                                              |
| Özellikler                               |                         | Maksimum güvenlik için parmak koruma                          |
|                                          |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                      |
|                                          |                         | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                          |
|                                          |                         | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.

**Standartlar / Belgeler**

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

