



CSM02

Ürün	Çapraz Sınır Şalteri
Tip	180°
Özellik	200 mm Kol
Kontak Akımı	I_e 20 A (400V AC)
Kullanım Kategorisi	AC21A
Mekanik Ömür	Min Adet 50000
Elektriksel Ömür	Min Adet 50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 120 Elk. 120
Yalıtım Gerilimi	U_i 690V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2,5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 6kA
Seri	CSM Serisi
Hız	1 ileri-1 geri
Özellikler	Metal gövde ve kapak PG13,5 rekor Bağlantı delikleri dışarıda
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-3

