

D100YS20



Ürün	Buton
Model	Seçici
Tip	Kalıcı
Etiket/Konum	(0-I) 60°
Kontak	1NO
Çap	16 mm
Kafa Şekli	Yuvarlak
Kontak Akımı	Ie 1,5 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet 500000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui 250V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP50
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 2,8x0,5
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	D Serisi Plastik
Özellikler	Dar alanlarda kullanım kolaylığı Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Standartlar / Belgeler	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması			
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür			
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği			
	IEC 60947-5-1	TS EN 60947-5-1	UL 508	VDE 0660
   				



Montaj Ölçüsü $\varnothing 16.3 \pm 0.2$ mm

Devre Şeması



Pozisyon

