



D101DDY

Ürün	Buton
Model	Yaylı
Tip	Düz
Kontak	2NO
Renk	kara
Çap	16 mm
Kafa Şekli	Dikdörtgen
Kontak Akımı	I_e 1,5 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet 500000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	U_i 250V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP50
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 2,8x0,5
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	D Serisi Plastik
Özellikler	Dar alanlarda kullanım kolaylığı
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Standartlar / Belgeler	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması			
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür			
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği			
	IEC 60947-5-1	TS EN 60947-5-1	UL 508	VDE 0660
   				