

**D101DDK**

|                                          |                         |                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün                                     |                         | Buton                                                    |
| Model                                    |                         | Yaylı                                                    |
| Tip                                      |                         | Düz                                                      |
| Kontak                                   |                         | 2NO                                                      |
| Renk                                     |                         | Kırmızı                                                  |
| Çap                                      |                         | 16 mm                                                    |
| Kafa Şekli                               |                         | Dikdörtgen                                               |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 1,5 A (240V AC)                                          |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 15                                                    |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 500000                                                   |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 100000                                                   |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200                                      |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 250V                                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                                   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC                                                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC                                                |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ min. (500V DC)                                     |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / + 80 °C                                            |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                                                        |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP50                                                     |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | Terminal 2,8x0,5                                         |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 1 kA                                                     |
| İmal Tarihi                              |                         |                                                          |
| Seri                                     |                         | D Serisi Plastik                                         |
| Özellikler                               |                         | Dar alanlarda kullanım kolaylığı                         |
|                                          |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                 |
|                                          |                         | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                     |
|                                          |                         | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                 |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |                 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |                 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği               |                 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IEC 60947-5-1                                                 | TS EN 60947-5-1 | UL 508 | VDE 0660 |
|     |                                                               |                 |        |          |