



IF5M024ZM05

Ağırlık (Brüt Kutulu)	Gr	125
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V AC/DC
Ürün		LED İkaz 55mm
Kontrol		Anahtar Kontrollü
Montaj Şekli		M22 Vidalı
Renk		Çok Renkli
Işık		Sabit
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		2.9W
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm ²
İmal Tarihi		
Seri		IF Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler	Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Tek gövdede çok renk	
	Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	Kablo yardımıyla kolay montaj	
	Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı	

