

**IK51F220XM03Y****Ağırlık (Brüt Kutulu)****Gr** 184**Ampul Tipi**

LED

**Çalışma Frekansı**

50 Hz

**Çalışma Gerilimi**

220V AC

**Ürün**

LED Kolon 50mm

**Montaj Şekli**

100mm Borulu Plastik Ayaklı

**Renk**

Tek Katlı

**Işık**

Flaşör

**Güç Tüketimi**

1W

**Çalışma Sıklığı****Açma Kapama/Saat** 1 Hz**Yalıtım Gerilimi****Ui** 300V**Çalışma Sıcaklığı**

-25 °C /+70 °C

**Koruma Sınıfı**

IP40

**Kablo Bağlantı Kesiti**0,75-1,5 mm<sup>2</sup>**Sıkma Kuvveti**

1,8Nm

**Duy Tipi**

BA15S

**Seri**

IK Serisi

**Elektriksel Ömür****Min Saat** 10.000 Saat**Özellikler**

Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri

Modüler yapı

Ø50Veya Ø70 çap seçeneği

LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği

Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum

MakineVeya duvara bağlantı modülleri

Buzzer seçeneği