



### IK71L220XD01

|                       |                                                                 |                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ağırlık (Brüt Kutulu) | Gr                                                              | 228                           |
| Ampul Tipi            |                                                                 | LED                           |
| Çalışma Frekansı      |                                                                 | 50 Hz                         |
| Çalışma Gerilimi      |                                                                 | 220V AC                       |
| Ürün                  |                                                                 | LED Kolon 70mm                |
| Montaj Şekli          |                                                                 | Alüminyum Duvar Montaj Standı |
| Renk                  |                                                                 | Tek Katlı                     |
| Işık                  |                                                                 | Flaşör                        |
| Güç Tüketimi          |                                                                 | 1W                            |
| Çalışma Sıklığı       | Açma Kapama/Saat                                                | 1 Hz                          |
| Yalıtım Gerilimi      | Ui                                                              | 300V                          |
| Çalışma Sıcaklığı     |                                                                 | -25 °C /+70 °C                |
| Koruma Sınıfı         |                                                                 | IP40                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti |                                                                 | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Sıkma Kuvveti         |                                                                 | 1,8Nm                         |
| Duy Tipi              |                                                                 | BA15S                         |
| Seri                  |                                                                 | IK Serisi                     |
| Elektriksel Ömür      | Min Saat                                                        | 10.000 Saat                   |
| Özellikler            | Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |                               |
|                       | Modüler yapı                                                    |                               |
|                       | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği                                        |                               |
|                       | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği                         |                               |
|                       | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                             |                               |
|                       | MakineVeya duvara bağlantı modülleri                            |                               |
|                       | Buzzer seçeneği                                                 |                               |