



MA111L

Bağlantı Tipi	Lehim Terminal
Baskı	(On-Off) Baskılı
Ürün	Mandallı Anahtar
Kontak	1NO
Kontak Akımı	I_e 16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 10000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi	U_i 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP20
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 6,3*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
Seri	MA Serisi
Özellikler	Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli malzeme Uzun ömür Yüksek kontak güvenilirliği Kontak yapısına uygun etiketler Farklı kullanımlar için geniş ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 61058-1

