



### PSA032AK941E

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ürün                                  | Pako Şalter                                   |
| Özellik                               | Emniyet                                       |
| Etiket/Konum                          | (0-1)                                         |
| Şalter Tipi                           | On-Off                                        |
| Kutup Sayısı                          | 3 Faz+Nötr                                    |
| Çerçeve Ölçüsü                        | 64*64                                         |
| Kontak Akımı                          | <b>I<sub>e</sub></b> 32A                      |
| Kullanım Kategorisi                   | AC21A                                         |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 100000                        |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 50000                         |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek.120 Elk.120       |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>U<sub>i</sub></b> 690V                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>U<sub>imp</sub></b> 4 kV                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)                         |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                             |
| Koruma Sınıfı                         | IP54                                          |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 4 mm <sup>2</sup>                             |
| Dönme Açısı                           | 90°                                           |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>I<sub>cs</sub></b> 6 kA                    |
| Seri                                  | PSA Serisi                                    |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk                               |
|                                       | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği |
|                                       | Uzun ömür                                     |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği                   |
|                                       | Kompakt tasarım ve sağlamlık                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60947-3                                                        |
|     |                                                                      |