



RE1P11AC220

Çalışma Gerilimi	220VAC
Ürün	Endüstriyel Röle
Kontak	3 Kontak
Kontak Akımı	I_e 10 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet 10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 18.000 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	U_i 300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 1,5kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	MIN. 10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP40
Kontak Malzemesi	AgNi
Seri	RE1 Serisi
Pin Sayısı	11 Pin
Özellikler	PA6.6 bazlı alev gecikmeli gövde
	8 ve 11 pinli soket ile 35 mm'lik raya montaj
	Çabuk ve hatasız montajı sağlayan gövde tasarımı ve bağlantı uçları
	Kod yazımı için geniş etiketlerne alanı
	Test butonu ve kontrol göstergesi
Standartlar / Belgeler	TS EN 61810-1

