



### SKF-5

|                                       |                                                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ürün                                  | Seviye Kontrol Flatörü                                                |                 |
| Tip                                   | Kobra                                                                 |                 |
| Özellik                               | Standart Ağırlıklı                                                    |                 |
| Kablo                                 | 5m                                                                    |                 |
| Faz Sayısı                            | 1 Faz                                                                 |                 |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                                    | 6 A (250V AC)   |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                                  |                 |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                                              | 30000           |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                                              | 10000           |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                                      | Mek.120 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                                    | 660V            |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                                  | 2.75 kV         |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2750V AC                                                              |                 |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1890V AC                                                              |                 |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ Min. (500 V DC)                                                 |                 |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                                         |                 |
| Koruma Sınıfı                         | IP68                                                                  |                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                  |                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 3*1 mm Kablo                                                          |                 |
| Seri                                  | SKF Serisi                                                            |                 |
| Kablo Tipi                            | PVC                                                                   |                 |
| Özellikler                            | Basit montaj ve kullanım kolaylığı                                    |                 |
|                                       | istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı |                 |
|                                       | Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş                   |                 |
|                                       | Mikro siviçli kontak yapısı                                           |                 |
|                                       | Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı                   |                 |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60730-2-15                                                      |                 |