

SSY13

Çalışma Frekansı		50-60 Hz
Ürün		Silindirik Sigorta Yuvası 3P
Özellik		10*38 mm
Kontak Akımı	Ie	32A (690 V)
Kullanım Kategorisi		AC21B
Mekanik Ömür	Min Adet	1700
Elektriksel Ömür	Min Adet	300
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-20 / +70 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP20
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-16 mm ²
Sıkma Kuvveti		2,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	100 kA
İmal Tarihi		1.03.2021 00:00:00
Seri		SSY Serisi
Özellikler		Ürün güvenilirliğini arttıran V0 PA 6.6 malzeme
		Kod yazımı için özel etiketleme alanı
		35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj
Standartlar / Belgeler		TS EN 60269-1/2