

PDKA11BX10G**Ambalaj Miktarı****Ad**

1

Ürün

Pedal

Model**Özellik**

Taşıma Kol Delikli

Kontak**Renk**

Tekli

Koruma

1NO+1NC

Kontak Akımı**Kullanım Kategorisi**

Sarı

Mekanik Ömür**Elektriksel Ömür**

Metal Korumalı

Çalışma Sıklığı**Yalıtım Gerilimi****Ie**

3 A (240V AC)

Darbe Dayanım Gerilimi

AC15

**Dielektrik Mukavemeti
(Gövde-Kontak)****Min Adet**

1000000

**Dielektrik Mukavemeti
(Kontak-Kontak)****Min Adet**

100000

Açma Kapama/Saat

Mek. 1800 Elk. 1200

İzolasyon Direnci**Ui**

300 V

Çalışma Sıcaklığı**Uimp**

2.5 kV

Kirlenme Derecesi**Koruma Sınıfı**

2.500V AC

Kontak Malzemesi**Kablo Bağlantı Kesiti**

1.500V AC

Sıkma Kuvveti**Kısa devre kesme
kapasitesi**

10 MΩ min. (500V DC)

Gövde Malzemesi

-25 / +80 °C

İmal Tarihi

3

Seri
Özellikler

	IP65
	AgNi
	1.5-2.5 mm2
	1.5Nm
Ics	1 kA
	Plastik
	PDK Serisi
	Plastik veya metal seçenek
	Tek veya iki kademe

Sarı

gri ve turuncu renk seçeneği

Ayak kilitleme sistemi

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1

Standartlar / Belgeler

