



2

**Ambalaj Miktarı****Ürün****Model****Özellik****Kontak****Renk****Koruma****Kontak Akımı****Kullanım Kategorisi****Mekanik Ömür****Elektriksel Ömür****Çalışma Sıklığı****Yalıtım Gerilimi****Darbe Dayanım Gerilimi****Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)****Dielektrik Mukavemeti****(Kontak-Kontak)****İzolasyon Direnci****Çalışma Sıcaklığı****Kirlenme Derecesi****Koruma Sınıfı****Kontak Malzemesi****Kablo Bağlantı Kesiti****Sıkma Kuvveti****Kısa devre kesme kapasitesi****Gövde Malzemesi****İmal Tarihi****Seri****Özellikler****Ad** 1

Pedal

Taşıma Kol Delikli

Çiftli

2\*(1NO+1NC)+2\*(1NO+1NC)

Sarı

Metal Korumalı

**Ie** 3 A (240V AC)

AC15

**Min Adet** 1000000**Min Adet** 100000**Açma** Mek. 1800 Elk. 1200  
**Kapama/Sa**  
**at****Ui** 300 V**Uimp** 2.5 kV

2.500V AC

1.500V AC

10 MΩ min. (500V DC)

-25 / +80 °C

|                            |
|----------------------------|
| 3                          |
| IP65                       |
| AgNi                       |
| 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>    |
| 1.5Nm                      |
| Ics 1 kA                   |
| Plastik                    |
|                            |
| PDK Serisi                 |
| Plastik veya metal seçenek |
| Tek veya iki kademe        |

|                                 |
|---------------------------------|
| Sarı                            |
| gri ve turuncu renk seçeneği    |
| Ayak kilitleme sistemi          |
| TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |

Standartlar / Belgeler



PDKA22GG10

