



PDKS11GX12Ambalaj

Miktarı

Ad

1

Ürün

Pedal

Model

Özellik

Taşıma Kol Delikli

Kontak

Renk

Tekli

Koruma

2*(1NO+1NC)

Kontak Akımı

Kullanım Kategorisi

Sarı

Mekanik Ömür

Elektriksel Ömür

Metal Korumalı

Çalışma Sıklığı

Ie

3 A (240V AC)

Yalıtım Gerilimi

AC15

Darbe Dayanım Gerilimi

Dielektrik Mukavemeti
(Gövde-Kontak)

Min Adet

1000000

Dielektrik Mukavemeti
(Kontak-Kontak)

Min Adet

100000

İzolasyon Direnci

Açma Kapama/Saat

Mek. 1800 Elk. 1200

Çalışma Sıcaklığı

Ui

300 V

Kirlenme Derecesi

Uimp

2.5 kV

Koruma Sınıfı

2.500V AC

Kontak Malzemesi

1.500V AC

Kablo Bağlantı Kesiti	10 MΩ min. (500V DC)
Sıkma Kuvveti	
Kısa devre kesme kapasitesi	-25 / +80 °C
Gövde Malzemesi	3
İmal Tarihi	
Seri	IP65
Özellikler	AgNi
	1.5-2.5 mm2
	1.5Nm
Ics	1 kA
	Plastik
	PDK Serisi
	Plastik veya metal seçenek
	Tek veya iki kademe
	Sarı
	gri ve turuncu renk seçeneği
	Ayak kilitleme sistemi
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
Standartlar / Belgeler	   

PDKA11GX10

