

PDKS11GX12G Ambalaj**Miktarı****Ad** 1**Ürün**

Pedal

Model

Taşıma Kol Delikli

Özellik**Kontak**

Tekli

Renk**Koruma**

2*(1NO+1NC)

Kontak Akımı

Sarı

Kullanım Kategorisi**Mekanik Ömür**

Metal Korumalı

Elektriksel Ömür**Çalışma Sıklığı****Ie** 3 A (240V AC)**Yalıtım Gerilimi**

AC15

Darbe Dayanım Gerilimi**Min Adet** 1000000**Dielektrik Mukavemeti
(Gövde-Kontak)****Min Adet** 100000**Dielektrik Mukavemeti
(Kontak-Kontak)****ı Kapama/Saat** Mek. 1800 Elk. 1200**İzolasyon Direnci****Ui** 300 V**Çalışma Sıcaklığı****Uimp** 2.5 kV**Kirlenme Derecesi**

2.500V AC

Koruma Sınıfı	1.500V AC
Kontak Malzemesi	
Kablo Bağlantı Kesiti	10 MΩ min. (500V DC)
Sıkma Kuvveti	
Kısa devre kesme	-25 / +80 °C kapasitesi
Gövde Malzemesi	3
İmal Tarihi	
Seri	IP65
Özellikler	AgNi
	1.5-2.5 mm2
	1.5Nm
Ics	1 kA
	Plastik
	PDK Serisi
	Sarı
	gri ve turuncu renk seçeneği
	Ayak kilitleme sistemi
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
Standartlar / Belgeler	
	
	
	

Plastik veya metal seçenek

Tek veya iki kademe