

PDKS11GX12T Ambalaj

Miktarı

Ad 1

Ürün

Pedal

Model

Taşıma Kol Delikli

Özellik

Kontak

Tekli

Renk

Koruma

2*(1NO+1NC)

Kontak Akımı

Sarı

Kullanım Kategorisi

Mekanik Ömür

Metal Korumalı

Elektriksel Ömür

Ie 3 A (240V AC)

Çalışma Sıklığı

AC15

Yalıtım Gerilimi

Darbe Dayanım Gerilimi

Min Adet 1000000

Dielektrik Mukavemeti
(Gövde-Kontak)

Min Adet 100000

Dielektrik Mukavemeti
(Kontak-Kontak)

ı Kapama/Saat Mek. 1800 Elk. 1200

Ui 300 V

İzolasyon Direnci

Uimp 2.5 kV

Çalışma Sıcaklığı

Kirlenme Derecesi

2.500V AC

Koruma Sınıfı	1.500V AC
Kontak Malzemesi	
Kablo Bağlantı Kesiti	10 MΩ min. (500V DC)
Sıkma Kuvveti	
Kısa devre kesme	-25 / +80 °C kapasitesi
Gövde Malzemesi	3
İmal Tarihi	
Seri	IP65
Özellikler	AgNi
	1.5-2.5 mm2
	1.5Nm
Ics	1 kA
	Plastik
	PDK Serisi
	Sarı
	gri ve turuncu renk seçeneği
	Ayak kilitleme sistemi
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
Standartlar / Belgeler	
	
	
	

Plastik veya metal seçenek

Tek veya iki kademe